



HUOLTOTIETOA:
TRX500FA (Rubicon)
VM: 2001- 2004

TYYPPI

TE26

Sytytystulppa	Vakio	NGK	IJR7A9	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	241
	Vakio	ND	VX22BC	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	90
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
		ND	-	Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	25
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	IJR6A9	Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)	22
		ND	VX20BC	Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	28
			Etupyörien haritus (mm)	24 +/- 15	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HN1-000
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1400 +/- 100	Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-KEA-003
Seosruuvi auki kierrosta			2 5/8	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-5791U
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			4,9	Etujarrukengät varaosanumero	06450-HN5-671
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN2-000
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15		
	pako (mm)		0,23		

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Kaasutin – rikastin				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Jäähdytysjärjestelmä	2		T	T
Jäähdytysneste	3		T	T
Vetoniveliin suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrukenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,4	2,2	3,1

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.